

## Torno frontal VDF BOEHRINGER DUE 500



|                                                                                                      |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Categoría                                                                                            | Tornos frontales                                 |
| Fabricante                                                                                           | VDF BOEHRINGER                                   |
| Nombre de la empresa                                                                                 | Mach4metal                                       |
| Dirección                                                                                            | Transito 21<br>Babberich 6909 DA<br>Países Bajos |
| Teléfono                                                                                             | +31 316247123                                    |
| Olga Hohriakova<br><a href="http://mach4metal1.unimachines.es">http://mach4metal1.unimachines.es</a> |                                                  |

### Información general

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Ubicación          | Países Bajos |
| Región             | Gelderland   |
| Año de fabricación | 2004         |
| Garantía           | Sin garantía |

### Características técnicas

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| Longitud torneable máxima                            | 1200 mm    |
| Diámetro torneable máximo                            | 520 mm     |
| Diámetro torneable sobre la bancada (máx.)           | 520 mm     |
| Diámetro torneable sobre el carro transversal (máx.) | 315 mm     |
| Agujero del husillo                                  | 62 mm      |
| Potencia del husillo                                 | 11 kW      |
| Velocidad de giro máxima del husillo                 | 2240 1/min |